

Swegon sp. z o.o. Tarnowo Podgórne ul.Owocowa 23 +48 61 816 87 00 www.swegon.pl	Firma Do Miasto Telefon Faks	Default ## ## ## ##	Data Wersja Sw Nr Oferty Dotyczy	2016/02/24 150930 0
--	--	---------------------------------	---	---------------------------

## SKRAPLACZ ZEWNĘTRZNY

Model (5) **BBKH1463.C Y V E R (PR)**

### DANE TECHNICZNE

Rzeczywista wydajn.	177,3	kW	Przy wymag. temp. skrapl.	47,0	°C
Wymagana wydajn.	165,0	kW	Przy rzeczyw. temp. skrapl.	46,2	°C
Ratio	7,5		Przegrzanie	35	K
Czynnik chl.	R410A		Dochładzanie	0	K
Temp. wej. powietrza	35,0	°C	Temp. wyj. powietrza	46,6	°C
			Wysokość	0	m
			Powierzchnia	482,0	m <sup>2</sup>
Przepływ powietrza	46980	m <sup>3</sup> /h	Waga (3)	430	kg
ESP	0	Pa	Pojemność wewn.	53,0	dm <sup>3</sup>
Podziałka lamel	2,1	mm			

Materiał lamel (2) **Aluminium Turbo**

### DANE TECHNICZNE WENTYLATORÓW

Ilość went.	4		Połączenie	Gwiazda	
obr./min.	1070	rpm	Prąd x1 (1)	2,2	A
Moc x1	1350	W	Częstotliwość	50	Hz
Napięcie	400	V			

### POZIOM GŁOŚNOŚCI URZĄDZENIA

Poziom ciśn. akust. (4)	57	dB(A)	W odległości	10	m
Poziom mocy akust. (4)	89	dB(A)	zgodnie z EN 13487/EN ISO 3744 (7)		

Efficiency Energy Class(2015):nominal calculation EUROVENT R404a 40°C/Air 25°C

**D**

Efficiency Energy Class(2015):calculation on working point

**E**

### WYMIARY (3)

Dla R410A wymiary kolektorów będą określone przez Dział Techniczny

Długość	5160	mm	Wysokość	990	mm
Szerokość	1260	mm			
Wejście	54	mm	Wyjście	42	mm
Pozycja przy kolekt.	po tej samej str.		ERP:Yes (6)		

### AKCESORIA

Obudowa Premium (PR)

€

Okablowanie 'E'

€

Reg. prędk. z odcięciem fazy (Y) 'R'

€

Opakowanie (\*)

€

Rodzaj transportu

Dostawa

Cena po rabacie

